

OR2405-RFID 标签打印机规格说明书

简介：OR2405 RFID 标签打印机，本产品打印速度快，连续打印效果好，RFID 标签写入连贯，不跳纸，精准的标签天线定位技术，可读写打印最小高度为 12 毫米的电子标签，同时支持柔性抗金属电子标签读写打印，灵活的耗材兼容性，应用领域更加广泛，支持各种规格大小的电子标签首张打印，减少标签浪费，将使用成本降至更低。

项目	参数
产品类型	RFID 标签打印机
分辨率	300dpi(11.8 点/毫米)
打印方式	热敏/热转印
打印速度	8ips (203.2mm/s)
最大打印宽度	4.17" (106mm)
最大打印长度	79" (2000mm)
条形码类型	一维码：Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128 等；二维码：MaxiCode, PDF417, Data matrix, QR Code 等
字体/字符集	西文点阵字库（可下载矢量字库，文点阵字库可选）
通信接口	RS-232 串口，10/100M-bit 网络接口，Centronics 并口，USB DEVICE 2.0 接口，USB HOST 接口
存储	内存 16MB，闪存 8MB
介质传感器	上下反射式/穿透式（均可移动）
介质宽度	20-116mm (0.79-4.56")
介质厚度	0.06-0.305mm (0.0024-0.012") 包括底纸厚度
最大外径	最大 8" (203.2mm)
卷芯直径	1.5" (38mm)
碳带宽度	4.64" (118mm)
碳带长度	1968.5'(600M)，内外碳均可

