

## OR2408-双频防盗天线规格说明书

简介：OR2408 双频防盗天线，本产品集成了我司高性能大功率阅读器和 AM 防盗系统，能在设备感应区内三维空间上任意方向快速识别 UHF RFID 电子标签；通道识别距离最宽可达 200CM。本产品可广泛用于图书馆、档案室进出口防盗、品牌服装专卖、仓储、会议签到统计等领域。

项目	参数
RFID 工作频率	800~960MHZ
AM 工作频率	58KHZ
空气接口协议	ISO 1800-6B/6C,EPC G2
RFID 输出功率	10~30dbm 可调
AM 发射电流	8-16Ao-P
RFID 超高频天线	7db 圆极化天线
RFID 处理器	PowerPC 32 位高性能工业级 MPU
RFID 存储器	RAM:128M Flash: 16M
RFID 芯片	Impinj R2000
工作模式	收发一体
报警方式	彩色 led 灯、蜂鸣器（声光报警）
外观尺寸	1585*430*135mm；亚克力厚度 25mm
包装尺寸	1785*615*205mm
数据接口	有线接口：USB Type-B 2.0
可选配件	信号指示灯
工作环境	-20 摄氏度~60℃；10%~95%无凝结
天线重量	主天线 26.8kg；副天线 26.22kg
包装后重量	32kg/个

安装距离	2.0m
支持标签频率	但频率 AM 或 UHF RFID;双频率 AM+UHF RFID
通讯方式	AM:无线 WiFi 或串口通讯; AM: 网口通讯
供电方式	3.15A 220VAC